





# ТЬ традициям, ГОТОВ К ВЫЗОВАМ будущего!

- USB порт (тип А) для внешних устройств памяти. Порт обеспечивает степень защиты IP66, когда соответствующее USB устройство вставлено в разъем.



- Клавиши [★] для быстрого доступа к настройкам тахеометра.



- Удобно расположенная кнопка «Пуск» позволяет выполнять измерения при наблюдении цели в зрительную трубу.



- Полная клавиатура с 10-ю цифровыми клавишами и большой ЖК-дисплей, который позволяет легко считывать информацию с экрана.\*



\* Расположение рабочей панели может варьироваться в зависимости от модели и региона поставки

- Двухцветный указатель створа (зеленый и красный) повышает эффективность работ по разбивке точек на удалении до 150 м от инструмента.



- Встроенный лазерный отвес с 5 уровнями яркости позволяет быстро установить инструмент в условиях любой освещенности.\*


\* Лазерный отвес устанавливается опционально вместо оптического.

## ■ Влагозащита, ударопрочность и простота в управлении

- Пыле- и влагозащита IP66
- Металлический корпус и массивная ручка повышают ударопрочность всей конструкции
- Стандартный диапазон рабочих температур: от -20°C до +50°C. Низкотемпературные модели могут работать при температуре воздуха -30°C.



### Диапазон рабочих температур



Модель	CX-102	CX-103	CX-105	CX-106
<b>Зрительная труба</b>				
Увеличение / Разрешение	30x / 2.5"			
Другие характеристики	Длина: 171 мм, диаметр объектива: 45 мм (EDM: 48 мм), изображение: прямое, угол поля зрения: 1°30', Минимальное расстояние фокусирования: 1.3м, Подсветка сетки нитей: 5 уровней яркости			
<b>Измерения углов</b>				
Наименьшая цена деления отсчетов	1" / 5"			
Точность измерения углов (ISO 17123-3:2001)	2"	3"	5"	6"
Система автоматической калибровки углов (IACS)	Есть		-	
Двухосевой компенсатор/ Поправка за коллимацию	Жидкостной 2-осевой датчик наклона, диапазон компенсации: ±6' / Поправка за коллимацию: вкл/выкл			
<b>Измерение расстояний</b>				
Мощность лазера *1	Безотражательный режим: класс 3R / при измерении на призму / пленку: класс 1			
Диапазон измерений (при средних условиях*2)	Без призм*3	0.3 ... 500 м		
	Отражающая пленка*4/5	RS90N-K: 1.3 ... 500 м, RS50N-K: 1.3 ... 300 м, RS10N-K: 1.3 ... 100 м		
	Минипризма	CP01: 1.3 ... 2,500 м, OR1PA: 1.3 ... 500 м		
	Одна призма AP	1.3 ... 4,000 м / 5,000 м (при хороших условиях)*6		
	Три призмы AP	до 5,000 м / до 6,000 м (при хороших условиях)*6		
Наименьшая цена деления отсчетов	Точное/быстрое измерение: 0.001м; слежение: 0.01м			
Точность измерения расстояний*2	Без отражателя*3	(3 + 2 x D) мм*7		
	Отражающая пленка*4	(3 + 2 x D) мм		
D=измеряемое расстояние в мм	Призма AP/CP	(2 + 2 x D) мм		
Время измерений*8	Точный режим: 0.9 с (инициализация - 1.9 с); Быстрый режим: 0.7 с (инициализация - 1.4 с); Режим слежения: 0.3 с (инициализация - 1.4 с);			
<b>Интерфейс и работа с данными</b>				
Дисплей / клавиатура	Графический ЖК дисплей 192 x 80 точек, антибликовое стекло / 25 клавиш с подсветкой			
Расположение рабочей панели*9	С одной стороны			
Кнопка «Пуск»	С правой стороны на корпусе прибора			
Хранение данных	Внутренняя память	Примерно 10000 точек		
	Внешние устройства памяти	USB флэш-накопители (макс. 8ГБ)		
Интерфейс	Serial RS-232C, USB2.0 (Type A, for USB flash memory)			
Модуль Bluetooth*10	-			
<b>Общие характеристики</b>				
Лазерный целеуказатель*12	Лазерный луч красного диапазона спектра, соосный с лучом дальномера			
Указатель створа*12	Светодиоды зеленого (524нм) и красного (626нм) диапазона, рабочая дальность: 1,3 – 150м*2			
Уровни	Электронный	6' (в пределах внутреннего круга)		
	Круглый	10' / 2 мм		
Оптический отвес	Увеличение: 3x, минимальное расстояние фокусирования: 0,3 м от основания трегера			
Лазерный отвес (опционально)	Лазерный диод красного диапазона спектра (635 нм ±10нм), точность центрировки: 1,0 мм и точнее при высоте головки штатива 1.3 м, лазерный продукт 2 класса			
Пыле- и влагозащита	IP66 (согласно стандарту МЭК 60529:2001)			
Рабочая температура*13	-20°C ... +50°C			
Размер с ручкой, мм*9	191(Ш) x 174(Д) x 348(В)			
Вес с аккумуляторной батареей и трегером	Около 5.6 кг			
<b>Источник питания</b>				
Съемная аккумуляторная батарея BDC70	Литиево-ионный аккумулятор			
Продолжительность работы (при +20°C)	BDC70	Около 36 ч (при однократных измерениях каждые 30 секунд)		
	Внешняя батарея*14 (опция)	BDC60: около 44 ч, BDC61: около 89 ч (при однократных измерениях каждые 30 секунд)		

\*1 МЭК60825-1: ред.2.0:2007 / FDA CDRH 21 CFR Part 1040.10 и 11; \*2 Средние условия: легкая дымка, видимость около 20 км, переменная облачность, слабое конвекционное движение воздуха.; \*3 При использовании белой стороны Kodak Gray Card (отражающая способность 90%) и в условиях освещенности не более 30000 lx. При выполнении измерений в безотражательном режиме диапазон работы и точность могут меняться в зависимости от измеряемого объекта, условий наблюдения и условий окружающей среды. \*4 Если угол падения лазерного луча на отражающую пленку не превышает 30° от нормали к ней. \*5 Для низкотемпературных моделей тахеометров диапазон измерений при температурах от -30°C до -20°C на отражательную пленку RS90N-K: 1.3-500 м, RS50N-K: 1.3-300 м, RS10N-K: 1.3-100 м; \*6 Хорошие условия: отсутствие дымки, видимость до 40 км, сплошная облачность, отсутствие конвекционного движения воздуха. \*7 Диапазон измерений: от 0.3 м до 200 м; \*8 Как правило, при хороших условиях. Продолжительность измерений в безотражательном режиме может меняться в зависимости от измеряемого объекта, условий наблюдения и условий окружающей среды. \*9 Расположение рабочей панели может варьироваться в зависимости от модели и региона поставки. \*10 Использование беспроводной технологии Bluetooth регулируется национальными законами конкретной страны. За разъяснением по этому вопросу обращайтесь к региональному дилеру. \*11 При отсутствии препятствий, источников радиоволн / радиоизлучений в непосредственной близости от инструмента, при отсутствии дождя. \*12 Лазерный целеуказатель и указатель створа не работают одновременно. \*13 Также имеются низкотемпературные модели (CX-102L и CX-105L), работающие в температурном диапазоне от -30°C до +50°C. \*14 Для CX-102, CX-102L, CX-105L.

### Дополнительные принадлежности, входящие в стандартный комплект

- Тахеометр CX
- Аккумуляторная батарея BDC70
- Зарядное устройство CDC68
- Кабель питания
- Крышка на объектив
- Бленда
- Отвертка
- Кисточка для линз
- Юстировочные шильки (2)
- Салфетка для протирки
- Руководство по эксплуатации
- USB накопитель
- Плакат-предупреждение о лазерном излучении
- Кейс для переноски инструмента
- Плечевой ремень

• Технические характеристики и внешний вид прибора могут быть изменены без предварительного уведомления.  
• Цвет оборудования в данной брошюре может отличаться от цвета реальных приборов вследствие особенностей процесса полиграфии.

**SOKKIA**

WWW.SOKKIA.RU